

## 光缆快速连接器 车壁快速连接头

### 产品说明

B型2芯车壁连接器车壁连接器的一端与快速连接器连接，另一端为高精度的FC/SC/ST等连接头与光电子设备连接。

### 产品特点：

采用中性设计，使用时无需适配器或法兰盘，即可进行同类型连接器之间的快速连接

- 使用时，中性设计的防尘盖可相互连接在一起，从而防止尘灰、水气的污染
- 定位销设计可确保多芯快速盲接
- 全介质高强度复合材料外壳，重量轻、强度高、抗电磁感应
- 车壁连接头上带有固定装置，可固定在方舱、车箱以及其它机柜上
- 高精度的插针和插孔保证光纤的精确对接

### 产品运用：

- 军事
- 矿井
- 汽井、油井
- 广播电视



尺寸 (mm)	38mm×116mm	
光纤类型	单模	多模
插入损耗 (dB)	≤0.6	≤0.6
互换性 (dB)	≤0.8	≤0.8
重复性 (dB)	≤0.8	≤0.8
插拔次数	≥1000	
抗拉强度 (N)	≥1000	
振动	10Hz-500Hz, 98m/S <sup>2</sup>	
冲击	490m/S <sup>2</sup> , 11ms	
水浸	1.2m, 24hr	
工作温度℃	45+28	
温度冲击℃	45+85, 3个循环	